Приемник F21

Модель:F21-RXC
Код: 921-100-012

Описание

- Габариты: 185x85x85мм
- Вес: 550г.
- Дальность передачи до 100м
- Доступно более 4,3 миллиардов уникальных ID кодов
- Температурный диапазон: -40 °C ~ +85° C
- Класс защиты: IP 65
- Программное обеспечение: Microsoft Windows
- Корпус: стеклопластик PA
- Питание приемника: 110/220/380В AC
  и 12В/24В/36В/48В DC
- Релейные выходы AC 250В/10А

Приёмник: F21-RXC	
Области применения	Двери, подъезды, ворота, лебедки, насосы, дробилки, освещение, конвейерные ленты, гидравлика.
Рабочая частота	315 МГц
ВЧ каналы	64

Пульт F21-2S/D

Описание

- 2 одноступенчатые кнопки
- Магнитный переключатель
- Низкое потребление: 2 батареи типа AA, длительность работы до 4 месяцев
- Температурный диапазон: -40 °C ~ +85°C
- Класс защиты: IP 65
- Программное обеспечение: Microsoft Windows
- Корпус: стеклопластик
- 2 кнопки управления и 1 кнопка “Stop”
- 4 контакта управления
- Сигнальное устройство батареи, отключение питания при низкой мощности
- Поворотный ключ для предотвращения несанкционированного доступа
- Установка внутренних функций с помощью компьютерного интерфейса
- Дальность передачи до 100м
- Мощность передатчика: 3В DC (2 батареи типа AA, длительность работы до 4 месяцев)
- Мощность приемника: 380В/220В/110В AC или 12В/24В/36В/48В DC
- Релейные выходы AC 250В/10А

Стандартная комплектация поставки:

- Пульт управления
- Приемник с кабелем длиной 1 м
- Инструкция по эксплуатации

Пульт F21-4S/D

Описание

- 4 одноступенчатые кнопки
- 1 поворотный ключ
- Низкая стоимость, низкое потребление: 2 батареи типа AA, длительность работы до 4 месяцев
- Защитный код: доступно более 4,3 млрд. уникальных ID кодов
- Температурный диапазон: -40 °C ~ +85° C
- Класс защиты: IP 65
- Сигнальное устройство батареи, отключение питания при низкой мощности
- Поворотный ключ для предотвращения несанкционированного доступа
- Установка внутренних функций с помощью компьютерного интерфейса
- Дальность передачи до 100м
- Мощность передатчика: DC 3В (2 батареи типа AA, длительность работы до 4 месяцев)
- Мощность приемника: 380В/220В/110В AC или DC 12В/24В/36В/48В
- Релейные выходы AC 250В/10А

Стандартная комплектация поставки:

- Пульт управления
- Приемник с кабелем длиной 1 м
- Инструкция по эксплуатации

Пульт F21-E2

Описание

- 6 одноступенчатых кнопок
- Низкое потребление: 2 батареи типа AA, длительность работы до 4 месяцев
- Защитный код: доступно более 4,3 млрд. уникальных ID кодов
- Температурный диапазон: -40 °C ~ +85° C
- Класс защиты: IP 65
- Программное обеспечение: Microsoft Windows
- Корпус: стеклопластик
- Сигнальное устройство батареи, отключение питания при низкой мощности
- Поворотный ключ для предотвращения несанкционированного доступа
- Установка внутренних функций с помощью компьютерного интерфейса
- Дальность передачи до 100м
- Мощность передатчика: 3В DC (2 батареи типа AA, длительность работы до 4 месяцев)
- Мощность приемника: 380В/220В/110В AC или DC 12В/24В/36В/48В
- Релейные выходы AC 250В/10А

Стандартная комплектация поставки:

- Пульт управления
- Приемник с кабелем длиной 1 м
- Инструкция по эксплуатации

Пульт F21-E1B

Описание

- Низкое потребление: 2 батареи типа AA, длительность работы до 4 месяцев
- Защитный код: доступно более 4,3 млрд. уникальных ID кодов
- Температурный диапазон: -40 °C ~ +85° C
- Класс защиты: IP 65
- Программное обеспечение: Microsoft Windows
- Корпус: стеклопластик
- Восемь кнопок управления, семь односкоростных кнопок и одна "STOP"
- 9 команд
- Сигнальное устройство батареи, отключение питания при низкой мощности
- Поворотный ключ для предотвращения несанкционированного доступа
- Установка внутренних функций с помощью компьютерного интерфейса
- Мощность передатчика: 3В DC (2 батареи типа AA, длительность работы до 4 месяцев)
- Мощность приемника: 380В/220В/110В AC или 12В/24В/36В/48В DC
- Релейные выходы AC 250В/10А

Стандартная комплектация поставки:

- Пульт управления
- Приемник с кабелем длиной 1 м
- Инструкция по эксплуатации

Серия F23

Особенности

- Класс защиты: IP 65
- Низкое потребление: 2 батареи типа AA, длительность работы до 4 месяцев
- Рабочие функции могут быть заданы с помощью программное обеспечения F-23 (совместимость с Microsoft Windows)
- Дальность передачи до 100м
- Приемники со встроенной антенной (может быть установлена дополнительная пассивная антенна)
- Новая конструкция для самостоятельной сборки и настройки
- Система безопасности: кода Хэмминга и 32-х битные ID коды
- Температурный диапазон: -40°C ~ +85°C

Приемник -F23

Модель:F23-RXC
Код: 923-100-012

Описание

- Габаритные размеры: 172x166x87 мм
- Вес: 900г
- доступно более 4,3 млрд. уникальных ID кодов.
- Температурный диапазон: -40°C ~ +85°C
- Класс защиты: IP 65
- Программное обеспечение: Microsoft Windows
- Корпус: стеклопластик PA
- Питание приемника: 110/220/380В AC & 12В/24В/36В/48В DC
- Релейные выходы AC 250В/10А

Приёмник: F23-RXC	
Области применения	Двери, подъезды, ворота, лебедки, насосы, дробилки, освещение, конвейерные ленты, гидравлика.
Рабочая частота	315 МГц
ВЧ каналы	80
Дальность передачи	до 100 М
Рекомендуемый передатчик	серия F23

Пульт F23-A++

Описание

- Защитный код: доступно более 4,3 млрд. уникальных ID кодов.
- Температурный диапазон: -40 °C ~ +85° C
- Низкое потребление: 2 батареи типа AA, длительность работы до 4 месяцев
- Корпус: стеклопластик
- Программное обеспечение: Microsoft Windows
- Возможность установки дополнительных кнопок №1 и №2 (ускорение, переключение, вкл/выкл и т.д.)
- 10 одноступенчатых кнопок
- 11 команд
- Сигнальное устройство батареи, отключение питания при низкой мощности
- Поворотный ключ для предотвращения несанкционированного доступа
- Возможность установки дополнительных кнопок №1 и №2 (ускорение, переключение и т.д.)
- Дальность передачи до 100м
- Мощность передатчика: 3В DC (2 батареи типа AA, длительность работы до 4 месяцев)
- Мощность приемника: 380В/220В/110В AC или 12В/24В/36В/48В DC
- Релейные выходы AC 250В/10А

Стандартная комплектация поставки:

- Пульт управления
- Приемник с кабелем длиной 1 м
- Инструкция по эксплуатации

Пульт F23-BB.

Описание

- Дальность передачи до 100м
- Защитный код: доступно более 4,3 млрд. уникальных ID кодов.
- Температурный диапазон: -40 °C ~ +85° C
- Класс защиты: IP 65
- Мощность передатчика: 3В DC (2 батареи типа AA, длительность работы до 4 месяцев)
- Мощность приемника: 380В/220В/110В AC или DC 12В/24В/36В/48В
- Релейные выходы AC 250В/10А
- Корпус: стеклопластик
- Возможность установки дополнительных кнопок №1 и №4 (ускорение, переключение, вкл/выкл и т.д.)
- 12 одноступенчатых кнопок
- 13 команд
- Сигнальное устройство батареи, отключение питания при низкой мощности
- Поворотный ключ для предотвращения несанкционированного доступа

Стандартная комплектация поставки:

- Пульт управления
- Приемник с кабелем длиной 1 м
- Инструкция по эксплуатации

Серия F24

Особенности

- Корпус из армированного пластика предотвращает от повреждений, вызванных падением и столкновением
- Класс защиты корпуса IP 65
- Вся система аппаратного и программного обеспечения практична и экономна
- Низкая потребляемая мощность: 2 батареи типа AA, длительность работы до 2 месяцев
- Комплекс аппаратного и программного обеспечения полностью удовлетворяет разнообразным требованиям.
- Установка приёмника проста и не занимает много времени
- Система безопасности: кода Хэмминга, сторожевой таймер и 32-х битные ID коды

Приемник - F24

Описание

- Габаритные размеры: 200x162x107мм
- Вес: 1200г
- Доступно более 4,3 млрд. уникальных ID кодов
- Температурный диапазон: -40 °C ~ +85° C
- Класс защиты: IP 65
- Программное обеспечение: Microsoft Windows
- Корпус: стеклопластик
- Питание приемника: 110/220/380В AC & 12В/24В/36В/48В DC
- Релейные выходы AC 250В/10А

Приемник F24-RXC	
Области применения	Двери, подъезды, ворота, лебедки, насосы, дробилки, освещение, конвейерные ленты, гидравлика.
Рабочая частота	315 МГц
ВЧ каналы	80
Дальность передачи	до 100 М
Рекомендуемый	Серия F24

Пульт F24-8S/D

Описание

- Возможность установки дополнительных кнопок №1 и №2 (ускорение, переключение, вкл/выкл и т.д.)
- 8 одно/двух ступенчатых кнопок + кнопки «Аварийное отключение», «Запасной ключ»
- 19 команд
- Сигнальное устройство батареи, отключение питания при низкой мощности
- Поворотный ключ для предотвращения несанкционированного доступа
- Корпус с прочными нейлоновыми волокнами для дополнительной защиты от ударов
- Защитный 32-х битный код
- Температурный диапазон: -40 °C ~ +85°C
- Дальность передачи до 100м
- Класс защиты: IP 65
- Релейные выходы AC 250В/10А
- Мощность передатчика: 3В DC (2 батареи типа АА, длительность работы до 4 месяцев)
- Мощность приемника: 380В/220В/110В AC или 12В/24В/36В/48В DC
- Система безопасности: кода Хэмминга, расширенная сторожевая схема

Стандартная комплектация поставки:

- Пульт управления
- Приемник с кабелем длиной 1 м
- Инструкция по эксплуатации

Пульт F24-10S/D

Описание

- 10 одно/двухступенчатых кнопок
- 1 кнопка экстренной остановки «STOP»
- 1 кпопка «вкл/выкл»
- 1 кнопка Запуск/оповещение
- 24 команды(F24-10D)
- Сигнальное устройство батареи, отключение питания при низкой мощности
- Поворотный ключ для предотвращения несанкционированного доступа
- Корпус с прочными нейлоновыми волокнами для дополнительной защиты от ударов
- Возможность установки дополнительных кнопок №1 и №2 (ускорение, переключение, вкл/выкл и т.д.)
- Защитный 32-х битный код
- Температурный диапазон: -40 °C ~ +85°C
- Дальность передачи до 100м
- Класс защиты: IP 65
- Мощность передатчика: 3В DC (2 батареи типа AA, длительность работы до 4 месяцев)
- Мощность приемника: 380В/220В/110В AC или 12В/24В/36В/48В DC
- Релейные выходы AC 250В/10А

Особенности безопасности:

- млрд. уникальных идентификационных кодов
- код Хэмминга
- Улучшенная сторожевая схема

Стандартная комплектация поставки:

- Пульт управления
- Приемник с кабелем длиной 1 м
- Инструкция по эксплуатации

Пульт F24-12S/D

Описание

- 12 одно/двухступенчатых кнопок
- 1 кнопка экстренной остановки «STOP»
- 1 кпопка «вкл/выкл»
- 1 кнопка Запуск/оповещение
- Возможность установки дополнительных кнопок №1 и №6 (ускорение, переключение, вкл/выкл и т.д.)
- 14/25 команды
- Сигнальное устройство батареи, отключение питания при низкой мощности
- Поворотный ключ для предотвращения несанкционированного доступа
- Корпус с прочными нейлоновыми волокнами для дополнительной защиты от ударов
- Защитный 32-х битный код
- Температурный диапазон: -40 °C ~ +85°C
- Дальность передачи до 100м
- Класс защиты: IP 65
- Мощность передатчика: 3В DC (2 батареи типа АА, длительность работы до 4 месяцев)
- Мощность приемника: 380В/220В/110В AC или 12В/24В/36В/48В DC
- Релейные выходы AC 250В/10А

Особенности безопасности:

- 4.3 млрд. уникальных идентификационных кодов
- код Хэмминга
- улучшенная сторожевая схема

Стандартная комплектация поставки:

- Пульт управления
- Приёмник
- Приемник с кабелем длиной 1 м
- Инструкция по эксплуатации

Приемник F24-60RXC

Модель: F24-60RXC
Код: 924-600-012

Описание

- Габариты: 290x230x70 мм
- Вес: 2200 г.
- 4.3 млрд. уникальных ID кодов
- Температурный диапазон: -40 °C ~ +85° C
- Класс защиты: IP 65
- Программное обеспечение: Microsoft Windows
- Корпус: стеклопластик
- Питание приемника: 110/220/380В AC & 12В/24В/36В/48В DC
- Релейные выходы AC 250В/10А

Пульт F24-60

Описание

- 6 функциональных клавиш
- 4 трёх/двух позиционные поворотные переключатели
- Лёгкий вес и шнур для удобной переноски
- 3-х ступенчатое сигнальное устройство батареи, отключение питания при низкой мощности.
- Улучшенная сторожевая схема с устройством автоматической остановки
- Автоматический поиск сигнала и частоты
- Программируемый компьютерный интерфейс
- Защита от перегрузок
- Программируемые выходы
- Светодиодные индикаторы

Особенности безопасности:

- Расстояние кода Хемминга:> 4
- 4.3 млрд. уникальных ID кодов
- Дальность передачи до 100м
- Класс защиты: IP 65
- Релейные выходы AC 250В/10А
- Температурный диапазон: -40 °C ~ +85°C
- Мощность передатчика: 6В DC (4 батареи типа AA)
- Мощность приемника: 380В/220В AC или 12В/24В/ DC

Стандартная комплектация поставки:

- Пульт управления
- Приемник с кабелем длиной 3 м
- Инструкция по эксплуатации